

## Han DD 24 POS. F CRIMP INSERT



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 16 024 3101
规格	Han DD 24 POS. F CRIMP INSERT
浩亭电子目录	<a href="https://b2b.harting.com/09160243101">https://b2b.harting.com/09160243101</a>

### 标识

类别	插芯
系列	Han DD®

### 版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
尺寸	6 B
针数	24
接地针	有
详细资料	请单独订购压接针。

### 技术参数

导体截面积	0.14 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
额定电流	10 A
额定电压	250 V
额定脉冲电压	4 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V
额定电压符合CSA	600 V
绝缘阻抗	>10 <sup>10</sup> Ω
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500



Pushing Performance  
Since 1945

## 材料特性

颜色(插芯)	RAL 7032 ( 卵石灰 )
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	41 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140023765
ETIM	EC000438